

MOSAZNÉ FITINKY

série TM1500

Mosazné fitinky. Dostupné v surovém, poniklovaném nebo chromovaném provedení.

Mosazné fitinky série TM1500 jsou vhodné pro domácí a komerční instalace, průmyslové, zemědělské aplikace a obecně pro všechny neagresivní kapaliny. Fitinky jsou také vhodné pro solární panely.



Technické údaje

Maximální teplota:	200°C (110°C pro fitinky s těsněním)
Minimální teplota:	- 20°C
Maximální provozní tlak:	30 barů (10 barů pro použití na páru a pro fitinky s těsněním)
Závity:	vnitřní UNI ISO 228 vnější UNI ISO 228

Popis

Tělo

Materiál

mosaz CW617N - EN12165
nebo

mosaz CW617N - EN12164

O-kroužek

nitrilová pryž NBR

Ploché těsnění

fíbr

Provedení

*

*

-

-

* Některé fitinky mohou být dodávány v poniklovaném nebo chromovaném provedení (viz katalog).



TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (BS) - Italy

Tel.: +39 030 2142211, Fax: +39 030 2142206

info@tiemme.com, www.tiemme.com