

Výrobek: **VODOVODNÍ BATERIE**
Art. BP108

Výrobce: **BONA srl**
Via P. Bolognini 65/D-bis, P.O.Box 16
25066 Lumezzane Pieve (BS) – ITALY

Datum prodeje:

Prodejce: **Razítko a podpis:**

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Firma RUBIDEA CZ poskytuje záruku na správnou funkci výrobku po dobu 2 let. To vše ode dne prodeje nebo převzetí zásilkou. Záruční list musí být opatřen razítkem montážní organizace.
- 2) Po záruční dobu má uživatel právo na bezplatné odstranění závady zaviněné chybou výroby. Tou se rozumí vada povrchu nebo závada na funkčnosti baterie.
- 3) Poškození výrobku jeho neodbornou montáží, mechanickým poškozením, zásahem do mechanismu baterie (kartuše) nebo používáním nevhodné vody (studniční bez použití filtru) nejsou vadami výrobku, a proto se na ně záruka nevztahuje.
- 4) Před vodovodní baterií musí být na vodovodním řadu instalován filtr. Poškození mechanismu baterie z důvodu vniknutí hrubých nečistot není předmětem reklamace.
- 5) Vadou výrobku též není jeho opotřebení přiměřené době a způsobu užívání.
- 6) Výrobek musí být předán k reklamaci v nerozebraném stavu a s řádně vyplněným záručním listem.
- 7) Pozáruční opravu je dovozce schopen vyřizovat přímo nebo přes prodejnu, kde byl výrobek zakoupen.

RUBIDEA

voda • plyn • topení



záruční list
art. BP 108

art. BP 108 vodovodní baterie

Vodovodní baterie je určena pro připojení k beztlakovým zásobníkovým ohřívačům vody.

Doporučení výrobce

Baterie ošetřujte pravidelně běžnými čistícími prostředky bez příměsi brusných komponentů měkkým hadříkem nebo houbou.

Ovládání

Studená voda výtéká po otočení levé (modře označené) ovládací olivy. Po otočení pravé (červeně označené) olivy se začne studená voda tlačit do ohřívače a volně již jako horká voda výtéká ramínkem. Vzájemným nastavením obou oliv výtéká voda smíšená.

Upozornění

Agresivní prostředky poškozují nenávratně povrch baterie.

Technické údaje

Funkce výrobku je zaručena při tlaku vody do 1 Mpa.
Maximální teplota vody je +80°C.

Barevné označení ovládacích oliv:

Červená = teplá voda

Modrá = studená voda

Montážní předpis

Doporučujeme odbornou montáž, nejlépe instalátorskou firmou. Na škody vzniklé neodbornou montáží se nevztahují záruční podmínky. Před vlastní montáží důkladně vyčistěte přívod vody. Na přívodu vody je nutné použít filtr. Baterie je vybavena třemi hadičkami namontovanými přímo na tělo baterie a montážním sáčkem s omezovačem průtoku a upevňovacím šroubem.

Označení hadiček

- Hadička opletená nerezem – přívod studené vody z vodovodního řadu přes rohový ventil s filtrem.
- Hadička bílá s modrými pruhy – přívod studené vody z baterie do zásobníku. Je nutno vložit omezovač průtoku vody do převlečné matice místo těsnění hrdélkem dolů směrem do zásobníku.
- Hadička bílá s červenými pruhy – přívod teplé vody ze zásobníku k baterii.

Schema zapojení hadiček

