

**Výrobek:** **STOJÁNKOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU  
SPRCHOU SERIE REVE**

**Výrobce:** **EURORAMA rubinetterie**  
**Via Al Sesia 4**  
**13019 Varallo (VC), Fraz. Roccapietra – ITALY**

**Datum prodeje:**

**Prodejce:** **Razítko a podpis:**

### **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 1) Firma RUBIDEA CZ poskytuje záruku na správnou funkci výrobku po dobu 5-i let, na příslušenství baterie (sprchová hadice, sprchová koncovka a držák) po dobu 2 let. To vše ode dne prodeje nebo převzetí zásilky. Záruční list musí být opatřen razítkem montážní organizace.
- 2) Po záruční dobu má uživatel právo na bezplatné odstranění závady zaviněné chybou výroby. Tou se rozumí vada povrchu nebo závada na funkčnosti baterie.
- 3) Poškození výrobku jeho neodbornou montáží, mechanickým poškozením, zásahem do mechanismu baterie (kartuše) nebo používáním nevhodné vody (studniční bez použití filtru) nejsou vadami výrobku, a proto se na ně záruka nevztahuje
- 4) Před vodovodní baterií musí být na vodovodním řadu instalován filtr. Poškození mechanismu z důvodu vniknutí hrubých nečistot není předmětem reklamace.
- 5) Vadou výrobku též není jeho opotřebení přiměřené době a způsobu užívání.
- 6) Výrobek musí být předán k reklamaci v nerozebraném stavu a s řádně vyplněným záručním listem.
- 7) Pozáruční opravu je dovozce schopen vyřizovat přímo nebo přes prodejnu, kde byl výrobek zakoupen.

RUBIDEA

voda • plyn • topení



**záruční list**  
**art. EU.14600**

# art. EU.14600 stojánková baterie s výsuvnou sprchou, serie REVE

Baterie je určena pro montáž do otvoru ve dřezu či v desce kuchyňské linky. Výsuvná sprcha najde využití při omývání ovoce a zeleniny. Uplatnění najde i při napouštění vody do nádob, které se nevejdou do kuchyňského dřezu.

## Doporučení výrobce

Baterie ošetřujte pravidelně běžnými čistícími prostředky bez příměsi brusných komponent měkkým hadříkem nebo houbou.

## Upozornění

Agresivní prostředky poškozují nenávratně povrch baterie.

## Technické údaje

Maximální teplota vody 80°C  
Max. pracovní tlak 1 MPa

Barevné označení ovládací páky:  
červená = teplá voda  
modrá = studená voda

## Obsah balení

Baterie	1 ks
hadice 120 cm a dopojovací hadička	1 ks
sprcha s přepínačem	1 ks
závaží	1 ks
připojovací hadičky	2 ks
montážní sáček	1 ks

## Montážní předpis

Doporučujeme odbornou montáž, nejlépe instalátorskou firmou. Na škody vzniklé neodbornou montáží se nevztahují záruční podmínky. Před vlastní montáží důkladně vyčistěte přívod vody. Na přívodu vody je nutné použít filtr, případně rohový ventil s filtrem.

## Instalace

Našroubujte na tělo baterie dva dotahovací šrouby. Připevněte dopojovací hadičku na centrální otvor baterie, přišroubujte připojovací hadičku na boční otvory baterie. Poté umístěte baterii na dřez, těsnění musí být vloženo mezi baterii a deskou dřezu. Zespodu dřezu navlékněte na dotahovací šrouby těsnění a přírubu, vše upevněte maticemi. Za pomoci kónické matice našroubujte sprchu na sprchovou hadici. Druhou koncovku sprchové hadice vložte do otvoru baterie a závaží upevněte příslušnými šrouby. Je třeba počítat s tím, že hadice má výsuvnou délku cca 60 cm. Z čelního pohledu se připevní levá hadička na přívod teplé vody a pravá hadička na vodu studenou. Poté přišroubujte sprchovou hadici na dopojovací hadičku. Při otevření baterie voda vytéká z perlátoru, stlačením přepínače umístěného na hlavě sprchy začne voda vytékat ze sprchy. Když se proud vody přeruší, sprchový přepínač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

## Ovládání

Po zdvihnutí ovládací páky směrem vzhůru ve střední poloze dojde k otevření mísiče a začne vytékat smíšená voda. Pohybem páky vlevo dojde k plnému průtoku pouze horké vody, pohybem doprava pouze studené vody. Zdvihem ovládací páky dochází k regulaci množství vytékající vody

