



art. EU.14500BP.CR



MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

Doporučujeme odbornou montáž, nejlépe instalátorskou firmou. Na škody vzniklé neodbornou montáží se nevztahují záruční podmínky.

Před vlastní montáží důkladně vyčistěte přívod vody. Na přívodu vody je nutné použít filtr, u stojánkových baterií případně rohový ventil s filtrem.

Přívod teplé vody musí být při čelním pohledu vždy vlevo, přívod studené vody vpravo.

Ovládání:

Po zdvihnutí ovládací páky směrem vzhůru ve střední poloze dojde k otevření mísiče a začne vytékat smíšená voda. Pohybem páky vlevo dojde k plnému průtoku pouze horké vody, pohybem doprava pouze studené vody. Zdvihem ovládací páky dochází k regulaci množství vytékající vody.

Technické údaje:

Funkce výrobku je zaručena při tlaku vody do 1 MPa.

Maximální teplota vody je +80°C.

Barevné označení ovládací páky:

červená = teplá voda
modrá = studená voda

Upozornění:

připojovací opletené hadičky přiložené u stojánkových baterií nejsou schváleny pro použití na pitnou vodu

Doporučení výrobce:

Baterie ošetřujte pravidelně běžnými čistícími prostředky bez příměsí brusných komponentů měkkým hadříkem nebo houbou.

Upozornění:

Agresivní prostředky poškozují nenávratně povrch baterie.

